

# Velis Evo Dry



## Plaatsbesparing

- / Uiterst compacte rechthoekige vorm met een diepte van slechts 27 cm = de platste boiler op de markt
- / Multiposities: verticale of horizontale installatie

## Groot sanitair comfort en besparingen

- / ECO EVO-functie: analyseert uw gebruiksgewoonten, zodat alleen de hoeveelheid warm water die u nodig hebt, wordt geleverd. Zo bespaart u tot 15 % op uw warmwaterfactuur
- / Allernieuwste CoreTech elektronische thermostaat maakt het mogelijk om klasse B te halen
- / Ultra snelle opwarming: zelfs nadat al het warm water opgebruikt is, moet u maar 50 minuten wachten voor u opnieuw kunt douchen
- / Shower Ready: douche-indicator beschikbaar
- / Slim Blue Tech touch screen
- / NANOMIX-technologie: optimaliseert de laagvorming in het water om te vermijden dat inkomend koud water zich vermengt met al opgeslagen warm water
- / Energieklasse B: de beste klasse op de markt
- / Werkt niet met recirculatielus

Energieklasse

**B**

## Betrouwbaar en duurzaam

- / DRY 2x2: een dubbele steatietweerstand in elke kuip om kalkvorming te beperken
- / Antivries: verwarming van het water zodra de temperatuur onder 5 °C daalt
- / Anti-legionella: het water wordt éénmaal per maand verwarmd tot 65 °C
- / Droogkookbeveiliging: voorkomt dat de weerstand droog functioneert
- / Auto diagnose: weergave van het defect op het bedieningspaneel om herstellingen te vereenvoudigen


## Zeer eenvoudige plaatsing

- / Slechts 1 breedte, 1 dikte en 3 hoogtes
- / Bevestigingshaken inbegrepen in de verpakking



**Ultra-plat**

## Verticale of horizontale plaatsing



Verticale installatie: uitgang buizen naar onder  
Horizontale installatie: uitgang buizen naar links

## PRESTATIES

		45	65	80
Type		Multipositie (V/H)		
Spanning	V	230 mono		
Maxi opgenomen vermogen	W	1500		
Verwarmingselement	W	DRY: dubbele steatiet weerstand in beide kuipen 2x (750W x2)		
Opwarmtijd "shower ready"	u:min	00:50		
Totale opwarmtijd (Δ T 45°C)	u:min	01:44	02:47	03:29
Max. temperatuur	°C	80		
Inhoud	L	45	65	80
Gewicht	kg	21,7	28,3	32,2
IP-beschermingsklasse	I	IPX4		
Aansluiting water		1/2"		

## Dimensions

		45	65	80
A (hauteur)	mm	776	1066	1251
B (entraxe fixation)	mm	405	695	880

## Velis Evo Dry


	45	65	80
ErP klasse	B	B	B
Tap profiel	M	M	M

REFERENTIE BESTELLING 3626243 3626244 3626245

PRIJS EX.BTW B1 **Download de indicatieve brutoprijzen door de QR-code te scannen of in de bijgevoegde prijslijst.**

Verplichte waterkwaliteit: Hardheid 15°f, pH tussen 7-9 (Ons raadplegen indien nodig).

## Afmetingen



## LEGENDE

- E Ingang koud water G 1/2"
- U Uitgang warm water G 1/2"

