

CARATTERISTICHE TECNICHE

PIASTRELLE PRESSATE A SECCO - CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa CON E ≤ 0,5 % UGL

TECHNICAL FEATURES - DRY PRESSED TILES - COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP BIa WITH E ≤ 0,5 % UGL

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	NORMA SPECIFICATION	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED N ≥ 15 cm		*VALORE KEOPE *KEOPE VALUES	
CARATTERISTICHE DI REGOLARITÀ REGULARITY CHARACTERISTICS		LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGHT AND WIDTH	ISO 10545-2	± 0,6 %	± 2 mm	± 0,1 %
		SPESSORE THICKNESS	ISO 10545-2	± 5,0 %	± 0,5 mm	CONFORME IN ACCORDANCE
		ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,1 %
		RETTILINEARITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,1 %
		PLANARITÀ SURFACE FLATNESS	ISO 10545-2	± 0,5 %	± 2 mm	± 0,2 %
CARATTERISTICHE STRUTTURALI STRUCTURAL CHARACTERISTICS		ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %
		FORZA DI ROTTURA BREAKING STRENGTH MODULO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 1300 N	≥ 35 N/mm²	> 1500 N ≥ 45 N/mm²
CARATTERISTICHE SUPERFICIALI SURFACE CHARACTERISTICS		RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 145 mm³	
CARATTERISTICHE TERMO IGROMETRICHE THERMAL AND HYGROMETRIC CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		< 6.6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
		RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED		CONFORME IN ACCORDANCE
CARATTERISTICHE CHIMICHE CHEMICAL CHARACTERISTICS		RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	ISO 10545-13	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
		RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINING	ISO 10545-14	METODO DI PROVA DISPONIBILE VALORE DICHIARATO TEST METHOD AVAILABLE DECLARED VALUE		GARANTITA GUARANTEED
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA SAFETY CHARACTERISTICS		COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO DYNAMIC SLIDER	BCRA	METODO DI PROVA DISPONIBILE TEST METHOD AVAILABLE		> 0,4
		COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO STATIC SLIDER	ASTM C1028			
		CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCIOLO INCLINED PLATFORM	DIN 51130 DIN 51097			

*VALORI MEDI RIFERITI A PROVE FATTE NEGLI ULTIMI 24 MESI - AVERAGE VALUES REFER TO TEST DONE IN THE PREVIOUS 24 MONTHS

WS MISURA DI FABBRICAZIONE - WORKING SIZE:

596x1195. 596x596. 297x596. 147x596. 748x748. 248x748

VALORI "WS" RIFERITI AI CALIBRI DI PRODUZIONE: 60x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6), 14,7x60 (6), 75x75 (8), 25x75 (8)
VALUES "WS" RELATED TO THE PRODUCTION CALIPERS: 60x120 (6), 60x60 (6), 30x60 (6), 14,7x60 (6), 75x75 (8), 25x75 (8)



SPESSORE - THICKNESS: 10,5 mm (60x120) - 10 mm (75x75. 25x75) - 9,5 mm (60x60. 30x60. 14,7x60)

FORMATI SIZES. FORMATS. FORMATE. FORMATOS.	60x120 24"x48"	75x75 30"x30"	25x75 10"x30"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	14,7x60 6"x24"	8x60 3"x24" battiscopa	15x30 6"x12" **terminale L incollato	33x60 13"x24" **scalino con profilo incollato	33x33 13"x13" **scalino angolare con profilo incollato
Unik Ivory										
Unik Pearl										
Unik Silver										
Unik Stone										
Unik Plumb										


naturale rettificato - natural rectified - naturel rectifié - naturbelassen rektifiziert - natural rectificado

TXTD rettificato - TXTD rectified - TXTD rectifié - TXTD rektifiziert - TXTD rectificado

** Disponibile in tutti i colori nella finitura naturale e nella finitura textured solo su ordinazione. ** Available in all the colours in the natural and textured finish on order only. ** Disponible dans tous les couleurs naturel et textured uniquement à la demande. ** In allen Farben in der naturbelassenen Ausführung lieferbar und in der textured nur auf Anfrage. ** Disponible en todos los colores en el acabado natural y textured sólo bajo petición.

PEZZI SPECIALI


TRIMS. PIECES SPECIALES. FORMTEILE. PIEZAS ESPECIALES




battiscopa - bullnose -
plinthe - Sockel - rodapié
8x60 - 3"x24" - Rettificato



**terminale L incollato - glued L terminal -
terminale elle collé - L stück Fliese geklebt -
remate en forma de L pegado
15x30 - 6"x12" Rettificato



**scalino con profilo incollato -
glued step tread -
nez de marche collé -
geklebte stufenplatte -
geklebte stufenplatte -
peldaño con perfil pegado
33x60 - 13"x24" Rettificato



**scalino angolare con profilo incollato -
glued corner step tread -
carreau de marche collé pièce angulaire -
geklebte stufenplatte eckstück -
peldaño esquina con perfil pegado
33x33 - 13"x13" Rettificato

** Disponibile in tutti i colori nella finitura naturale e nella finitura textured solo su ordinazione - ** Available in all the colours in the natural and textured finish on order only - ** Disponible dans tous les couleurs naturel et textured uniquement à la demande - ** In allen Farben in der naturbelassenen Ausführung lieferbar und in der textured nur auf Anfrage - ** Disponible en todos los colores en el acabado natural y textured sólo bajo petición.

Unik

60x120 (24"x48"). 60x60 (24"x24"). 30x60 (12"x24"). 14,7x60 (6"x24"). 75x75 (30"x30"). 25x75 (10"x30")



DEMANDE DE CLASSEMENT NF UPECC EN COURS.

CERTIFICATI E GARANZIE

CERTIFICATES AND GUARANTEES



MISURE, PESI ED IMBALLI

SIZE, WEIGHT AND PACKAGING. FORMATS, POIDS ET EMBALLAGES.
MASSE, GEWICHTE UND VERPACKUNGEN. MEDIDAS, PESOS Y EMBALAJES

FORMATO size format formato	SPESSORE thickness épaisseur stärke espesor	PZ/SCATOLA pieces/box pieces/boite stück/karton pz/as/caja	MQ/SCATOLA sq. mt./box m ² /boite qm./karton mq/caja	KG/SCATOLA kg/box kg/boite kg/karton kg/caja	MQ/PALLET sq. mt./pallet m ² /palette qm./palette mq/pallet	KG/PALLET kg/pallet kg/palette kg/pallet	SCATOLA/PALLET box/pallet boite/palette karton/palette caja/pallet
60x120	10,5 mm	2	1,44	≈ 33,40	21,60	≈ 521	15
60x60	9,5 mm	3	1,08	≈ 25,40	43,20	≈ 1036	40
30x60	9,5 mm	6	1,08	≈ 23,00	43,20	≈ 940	40
14,7x60	9,5 mm	12	1,0584	≈ 22,00	31,75	≈ 680	30
75x75	10,0 mm	2	1,1250	≈ 25,00	47,25	≈ 1070	42
25x75	10,0 mm	6	1,1250	≈ 25,00	47,25	≈ 1070	42
8x60 battiscopa	-	12	ml. 7,20	≈ 13,50	-	-	-

Consigli di posa - Laying suggestions

Al fine di semplificare le operazioni di posa e ottimizzare la resa estetica del prodotto si raccomanda di posare con 2-3 mm di fuga.

To simplify laying operations and ensure the product looks its best, it is advisable to lay with joints of 2 to 3 mm.

Si suggerisce di posare i formati rettangolari affiancati o sfalsati di 2/3
It is recommended that you lay the rectangular formats side by side or offset by 2/3

La leggera stonalizzazione cromatica della superficie evidenzia la naturalezza del prodotto, per ottenere il migliore effetto estetico si raccomanda di posare attingendo contemporaneamente da scatole diverse.

The slight variations in surface colour shade highlight the naturalness of the product. To achieve the best visual results, it is advisable to mix tiles from different boxes when laying.

Per la finitura naturale subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su: www.keope.com/cleaning.html

For natural finish, as soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website www.keope.com/cleaning.html

Per la finitura TEXTURED subito dopo la stagionatura delle fughe si raccomanda di effettuare la pulizia del pavimento come descritto su: www.keope.com/cleaning.html

For TEXTURED finish, as soon as the joints have fully set, it is advisable to clean the floor as described on the website www.keope.com/cleaning.html