

Prevista Dry-Wc-element 1120 mm

- uitgevoerd met Wc-geluidsisolatieplaat model 8310.51
- optioneel extra bestelbaar Prevista Dry-Ondersteuningsset model 8570.37
- geschikt voor alle wc-bedieningsplaten voor Prevista, integratie in Prevista Dry Plus, dubbele spoeltechniek, barrièrevrij

Uitrusting


Frame gepoedercoat (40x40), inbouw-reservoir 3H, condenswaterisolatie voor inbouwreservoir halogeenvrij volgens DGNB ENV1.2 criterium QS4 conform, spoelstroom smoorklep, wc-aansluitgarnituur, bevestigingsmateriaal, voetrem voor het instellen van de bouwhoogte, wateraansluiting R $\frac{1}{2}$ achter en boven, wc-aansluitbocht DN90 van PE, Prevista Dry-bevestigingsset model 8570.36 of 8570.66

Richtlijn

Bedieningsplaten en toebehoren: Productgroep wc- en urinoirbedieningsplaten voor Prevista.

model 8522.13

artikel 792 633



Eigenschappen

Fabrieksinstelling deelspoelvolum	fab. kleine sp.	ca. 3 l
Instelbereik deelspoeling	Instelbereik kleine spoelhoeveelheid	ca. 2–4 l
Fabrieksinstelling grote spoeling	fab. grote sp.	ca. 6 l
Instelbereik volledige spoeling	Instelbereik grote spoelhoeveelheid	ca. 3,5–7,5 l
Max. belasting		400 kg
Max. uitsteek		700 mm
Bouwhoogte	BH	1120
Breedte	B	500
Gewicht		12500 g