



## Geberit Systemfix set element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, Sigma30 bedieningsplaat en iCon hang-wc Rimfree



Voorbeeldafbeelding



### Gebbruiksdoeleinden

- Voor lichte wanden
- Voor montage in halfhoge of kamerhoge vóórwandinstallaties
- Voor montage in kamerhoge installatiewanden
- Voor montage in half- of kamerhoge Geberit Duofix wanden
- Voor spoeling met 2 hoeveelheden
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

### Eigenschappen

- Zelfdragend kader, poedergelakt
- Kader met boorgaten  $\varnothing$  9 mm voor bevestiging in houtskeletbouw
- Kader voorbereid voor steunen bij keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen instelbaar 0–20 cm
- Voetsteunen met anti-afglijmechanisme
- Voetsteunplaten draaibaar
- Diepte van de voetsteunplaatjes passend voor montage in UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix profielen
- Afvoerbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap te monteren, instelbereik 45 mm

- Bevestiging voor afvoerbocht met geluidsisolatie
- Inbouwspiegelreservoir met frontbediening
- Inbouwspiegelreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling onmiddellijk naspoelen mogelijk
- Inbouwspiegelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Aansluiting aan de watertoevoer achteraan of bovenaan in het midden
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsoopening beschermd tegen vocht en vuil
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsoopening in te korten
- Met wachtbuis voor toevoerleiding voor aansluiting van Geberit AquaClean douche-wc's
- Bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

### Technische gegevens

Stromingsdruk	10-1000 kPa
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelwaterhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbereik grote spoeling	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Instelbereik kleine spoeling	2-4 l

### Leveringsomvang

- Geberit Duofix elementen voor hang-wc
- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MF, met geïntegreerde stopkraan en draaiknop
- Ruwbouwbescherming voor toezichtsoopening
- 2 bevestigingshoeksteunen
- 2 beschermstoppen
- Aansluitset voor wc,  $\varnothing$  90 mm
- Afvoerbocht 90° van PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- 2 draadstangen M12
- Overgangsmof van PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- Geluidsisolatieset
- Bevestigingsmateriaal
- Geberit Sigma30 bedieningsplaat voor spoeling met 2 hoeveelheden
- Geberit iCon set hang-wc diepspoeler, gesloten vorm, Rimfree, met wc-zitting

Art. nr.	Kleur / oppervlak	B	H	T	
118.352.KJ.1	Alpien wit	50 cm	112 cm	12 cm	Nieuw

### Toebehoren

- Geberit set steunen voor keramische wc-potten met een klein contactoppervlak
- Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande montage, hoekoplossing
- Brandbeveiligingsset EI 90, voor Geberit Duofix element voor hang-wc
- Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande montage
- Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande en systeemmontage
- Geberit Duofix bevestigingsmateriaal voor verstevigingspalen met tussenafstand 50–57.5 cm