



BOSCH

Invented for life



Airconditioning

Climate 3000i

Climate 3000i

Het beste binnenklimaat aan de beste prijs-kwaliteit.



Verhoog je levenskwaliteit met onze Climate 3000i. Deze split airconditioner met uniek en stijlvol design biedt je diverse functies voor een hoger comfort. Bovendien verbruikt dit toestel weinig energie en is het zeer gebruiksvriendelijk.

Efficiënt en stil

De Climate 3000i heeft een omkeerbare werking en kan zowel koelen als verwarmen. Met een A⁺⁺ ErP-label voor koeling en een A⁺ label voor verwarming is deze airconditioner zeer efficiënt. Dankzij de intelligente aan/uit-technologie schakelt de airconditioner automatisch naar stand-by modus. De Gear-functie optimaliseert het vermogen en vermindert aanzienlijk je energieverbruik. Daarnaast heeft de Climate 3000i een zeer stille werking en garandeert de corrosiebescherming een lange levensduur.

Gebruiksvriendelijk

Onze Climate 3000i is compact en zeer eenvoudig in gebruik. Het toestel bevat diverse vooraf ingestelde functies. Je kan diverse comfortfuncties gebruiken, zoals een stille modus en timerfunctie. Dankzij de afstandsbediening met sneltoets kan je de gewenste temperatuur van overal instellen, zonder je te verplaatsen. Daarnaast kan je de airconditioner bedienen via onze HomeCom Easy app als je de WiFi-module integreert.

Technische gegevens:

Type:	3000i-Set 26 WE	3000i-Set 35 WE	3000i-Set 53 WE	3000i-Set 70 WE
Werking	verwarming en koeling	verwarming en koeling	verwarming en koeling	verwarming en koeling
Nominaal vermogen koud/warm in kW	2,6 / 2,9	3,6 / 3,8	5,3 / 5,6	7,0 / 7,3
EU-richtlijn voor energie-efficiëntie				
Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor koeling	A++	A++	A++	A++
Spectrum energie-efficiëntieklasse voor koeling	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Energie-efficiëntieklasse voor verwarming	A+	A+	A+	A+
Spectrum energie-efficiëntieklasse voor verwarming	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D	A+++ → D
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor koeling (SEER)	7,4	7,0	7,0	6,4
SCOP/A gemiddeld klimaat	4,1	4,2	4,0	4,0
Europese verordening n° 517/2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen				
Koeltechnische beschermende maatregelen	bevat gefluoreerde broeikasgassen			
Type van het gefluoreerde broeikasgas	R32	R32	R32	R32
Kenmerken van het koelmiddelcircuit	niet hermetisch gesloten koelcircuit			
Binnenunit				
Geluidsdrukniveau van binnenunit bij koeling hoog/middel/laag in dB(A)	37/32/22	37/32/22	41/37/31	46/37/35
Geluidsdrukniveau van binnenunit bij verwarming in dB(A)	54	56	56	62
Afmetingen (b x h x d) binnenunit in mm	729 x 292 x 200	802 x 292 x 200	971 x 321 x 228	1082 x 337 x 234
Bedrijfstemperatuurbereik koeling min~max / verwarming min~max in °C	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30	17~32 / 0~30
Buitenunit				
Type compressor	roterend		roterend	roterend
Geluidsdrukniveau van buitenunit in dB(A)	56	55	57	60
Akoestisch vermogen van buitenunit in dB(A)	62	63	65	67
Afmetingen (b x h x d) buitenunit in mm	720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 554 x 330	890 x 673 x 342
Bedrijfstemperatuurbereik koeling min~max / verwarming min~max in °C	15~50 / -15~24	15~50 / -15~24	15~50 / -15~24	15~50 / -15~24

Koeling

A+++ → D

Verwarming

A+++ → D

**Cooling solutions**

- ▶ Split airconditioner met omkeerbare werking
- ▶ Beste prijs-kwaliteitverhouding
- ▶ Compatibel met multi split gamma Climate 5000 MS
- ▶ Optionele internetconnectie

Bosch Thermotechnology nv-sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen

www.bosch-climate.be



BOSCH
Invented for life