

BIS Tuimelpluggen (Draadeind)

bevestiging aan holle wanden, etc.



067 0 602 /
067 0 603




067 0 604 /
067 0 61X




Cert.Nr.
G 4890027

Voordelen en kenmerken

- U-profiel met draaibare as met draadeind
- voor bevestiging aan holle wanden, holle plafonds of geprofileerde dakplaat
- Art.nr. 067 0 604: voor bevestiging van sprinklerbuizen aan dakplaten (max. DN 50 - 2") volgens VdS voorschrift
- materiaal: metalen delen van staal; beschermring van rubber (Art.nr. 067 0 604)
- elektrolytisch verzinkt
- met VdS-keur - certificaatnummer G 4890027



067 0 602 /
067 0 603



067 0 604 /
067 0 61X



Art.nr.	Model	G	L	B (mm)	HØ (mm)	SW1 (mm)	Keur	VPE 1
067 0 602	Draadeind	M6	100 mm	68,5	17	10	-	25
067 0 603	Draadeind	M8	100 mm	74,0	20	13	-	25
067 0 613	Draadeind	M8	200 mm	85,0	22	13	VdS	25
067 0 604	Draadeind	M10	100 mm	85,0	25	17	VdS	25

De belastingwaardes van de plug zijn afhankelijk van de ondergrond (doorgaans trapeziumplaat, belastbaarheid per m² bepalend).