



Geberit Systemfix element voor hang-wc, H112, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm


Geberit
Sigma 12 cm (UP320)
WS10009-20110209
www.well-online.eu


Gebruik

- Voor montage met een vloeropbouw van 0 tot 20 cm
- Voor montage in een halfhoge Geberit Duofix wand, tegen een muur of een lichte wand
- Voor montage in een kamerhoge Geberit Duofix wand
- Voor montage tegen een muur of lichte wand
- Voor montage in een halfhoge of kamerhoge vóórwand, tegen een muur of lichte wand
- Voor montage in een kamerhoge lichte wand
- Voor een hang-wc met een asafstand van de bevestigingsgaten van 18 of 23 cm
- Niet geschikt om te worden ingebetonneerd

Kenmerken

- Geberit Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, frontbediening
- Spoeling met 2 hoeveelheden, geschikt voor Geberit bedieningsplaten Sigma01, Sigma20, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80 of Bolero
- Onderbrekbare spoeling, geschikt voor Geberit bedieningsplaten Sigma10, Mambo of Tango
- Hoeveelheid spoelwater instelbaar
- Fabrieksinstelling maakt een onmiddellijke bijkomende spoeling mogelijk
- Inbouwspoelreservoir voor montage en onderhoud zonder gereedschap
- Ruwbouwbescherming voor toezichtopening, te monteren en in te korten zonder gereedschap
- Ruwbouwbescherming voor toezichtopening beschermt tegen vocht en vuil
- Bedieningsstangen met geluidsisolatie, snel en zonder gereedschap in te stellen
- Universeel aansluitstuk voor aansluiting aan de watertoevoer, compatibel met MeplaFix, te monteren zonder gereedschap
- Aansluitslang naar de stopkraan, vast te schroeven zonder gereedschap
- Afvoerbocht zonder gereedschap te bevestigen, met geluidsisolatie, in diepte instelbaar in 8 posities, instelbereik 45 mm
- Zelfblokkerende voetsteunen om het element zonder gereedschap uit te lijnen
- Verzinkte voetsteunen, traploos in hoogte regelbaar van 0 tot 20 cm
- Gebruik met een hang-wc met een klein contactoppervlak mogelijk met toebehoren
- Kader met boorgaten \varnothing 9 mm voor de bevestiging in houtskeletbouw
- Inbouwspoelreservoir met isolatie tegen condensvorming
- Kader met C-profiel 4/4 cm
- Gepoederlakt kader, ultramarijnblauw
- Voetsteunen, tot 5 cm in te duwen
- Verdraaibare voetsteunplaatjes, voor montage in een UW 50 en UW 75 profiel
- Aansluiting aan de watertoevoer bovenaan in het midden, in de achterzijde of de bovenzijde

Technische gegevens

Bedrijfsdruk	0,1-10 bar
Maximale bedrijfstemperatuur van het water	25 °C
Kleine hoeveelheid spoelwater instelbaar	3-4 l
Grote hoeveelheid spoelwater instelbaar	4,5 / 6 / 7,5 l
Hoeveelheid spoelwater, fabrieksinstelling	6 en 3 l

Artikel

art. nr.

111.305.00.5

Toebehoren

- 'Spoelactiveringen voor wc'
- Geberit Duofix verlengstukken voor muurbevestigingsset, 111.887.00.1
- Geberit geluidsisolatieset voor hang-wc en hangbidet, 156.050.00.1
- Geberit PE reductiemof - ø 90/110 mm, 367.928.16.1
- Geberit PE afvoerbuis voor wc, met insteekmof, 366.887.16.1