



Stalen luchtventielen type P-DVS

Stalen luchttoevoerventiel met verstelbare kern en montagebus 50mm

Toepassing

- Ventielen voor muur- en plafondmontage **P-DVS** worden gebruikt voor luchttoevoer in gebouwen

Materiaal

- Staal

Kleur

- Wit, RAL 9010

Samenstelling

- Staal met verstelbare kern en montagebus uit gegalvaniseerd staal

Bevestiging

- Bevestiging door kwartdraai in de montagebus

Bestelvoorbeeld

- **P-DVS, 100**

Verklaring

P-DVS = Type ventiel (incl. montagebus)


100 = Aansluitdiameter



Snelselectie

m ³ /h		80	100	125	160	200
20	Lt	0,80				
	Ps	90				
	Lp	30				
40	Lt	1,20	0,70	0,50		
	Ps	200	50	13		
	Lp	40	23	<20		
60	Lt		1,05	0,85	0,70	0,65
	Ps		120	30	15	12
	Lp		35	20	<20	<20
80	Lt		1,40	1	0,90	0,80
	Ps		200	60	30	22
	Lp		42	28	20	<20
100	Lt			1,20	1,10	1
	Ps			85	45	35
	Lp			33	27	23
150	Lt			1,90	1,60	1,50
	Ps			200	100	80
	Lp			45	39	35
200	Lt				2,20	2,10
	Ps				200	150
	Lp				46	43

- Plafondhoogte 2,7 m
- $\Delta T = -10$ K
- Lt0,25 = Horizontale Worp in m bij vt = 0,25 m/s
- Ps = statisch drukverlies in Pa
- Lp = geluidsdruk niveau inclusief 5 dB ruimtedemping in dB(A)


Afmetingen

	ØD [mm]	ØN1 [mm]	h [mm]	ØN2 [mm]	L [mm]
P-DVS 080	79	105	45	115	27
P-DVS 100	99	125	45	137	28
P-DVS 125	124	150	45	164	29
P-DVS 150	149	175	45	202	30
P-DVS 160	159	185	45	212	31
P-DVS 200	199	225	45	248	33